



| Relativdruck-Transmitter für Kältetechnik Typ 506 - Lagervarianten - | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Einsatzbereich: Industrielle Kältetechnik für alle gängigen Kältemittel außer NH ₃ | | | | | | | | |
| Druckanschluß: Innengewinde 7/16-20 UNF mit Schraderöffner | | | | | | | | |
| Dichtmaterial: CR (Chloropren-Kautschuk) | | | | | | | | |
| Elektr. Anschluß: Stecker DIN EN 175301-803-A (IP65) | | | | | | | | |
| Varianten | | | | Staffel Netto-Preis € | | | | |
| | | | | < 10 | ≥ 10 | ≥ 25 | ≥ 50 | ≥ 100 |
| Artikel-Nr.: | Druckbereich: | Ausgangssignal: | Speisespannung: | | | | | |
| 506.930A22101W | -0,5 ... +7 bar | 0 ... 10V | 16,2 ... 33VDC | 88,40 | 73,10 | 69,80 | 65,40 | 61,10 |
| 506.932A22101W | 0 ... 25 bar | 0 ... 10V | 16,2 ... 33VDC | | | | | |
| 506.930A23101W | -0,5 ... +7 bar | 4 ... 20mA | 10,0 ... 33VDC | | | | | |
| 506.932A23101W | 0 ... 25 bar | 4 ... 20mA | 10,0 ... 33VDC | 88,40 | 73,10 | 69,80 | 65,40 | 61,10 |
| 506.933A23101W | 0 ... 30 bar | 4 ... 20mA | 10,0 ... 33VDC | | | | | |

| Zubehör | Artikel-Nr. | Preis € |
|--|-------------|---------|
| Steckdose DIN EN 175301-803-A mit Dichtung | 103510 | 2,80 |